

## Technische Daten SyncMaster DE55C LED

| Artikelinformationen                    |   |
|---|---|
| Artikelname                             | SyncMaster DE55C LED  |
| Artikelnummer                           | LH55DECPLBC/EN  |
| EAN                                     | 8806085180239   |
| Panel                                   |   |
| LCD Technologie                         | a-si TFT/DID  |
| Backlight Technologie                   | Edge LED  |
| Bildschirmgröße                         | 138,68 cm (55 Zoll)   |
| Pixelabstand                            | 0,630 mm  |
| Helligkeitswert                         | 700 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast (statisch)                     | 4000:1  |
| Reaktionszeit                           | 8 ms (G/G)  |
| Betrachtungswinkel (h / v)              | 178° / 178°   |
| Frequenzen                              |   |
| Horizontal                              | 30 - 81 kHz   |
| Vertikal                                | 56 - 75 Hz  |
| Auflösung                               |   |
| Auflösung nativ                         | 1920x1080 Pixel   |
| Farben                                  |   |
| Anzahl der Farben                       | 16,7 Mio.   |
| Signal                                  |   |
| Signaleingang                           | analog, digital   |
| Signalanschlüsse                        | 2x DP (In/Out), HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component   |
| Plug & Play                             |   |
| DDC                                     | DDC 2B  |
| Energiemerkmale                         |   |
| Netzteil                                | intern  |
| Leistungsaufnahme DPMS (typ.)           | < 1 W   |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)     | 149 W   |
| Energy Star 5.0                         | ja  |
| Einstellungen                           |   |
| Digital                                 | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD  |
| Allgemeine Spezifikationen              |   |
| Farbe                                   | Schwarz   |
| Rahmenbreite (seitlich)                 | 16,5 mm (seitlich)  |
| Fuß                                     | optional  |
| Wandmontage                             | VESA Norm 400x400 mm  |
| Mac-Kompatibilität                      | ja  |
| Normen                                  |   |
| EMI                                     | CE  |
| Pixelfehlerklasse                       | Klasse 2 nach ISO 9241-307  |
| Besonderheiten                          |   |
| Integrierter Mediaplayer                | ja, per USB   |
| Picture-in-Picture / Picture-by-Picture | ja / ja   |
| MagicInfo Lite 2 Player                 | ja, per RJ-45 (oder optional WLAN)  |
| DP Loop Out                             | ja  |
| Unterstützt HDCP per DP Loop Out        | ja, bis max. 7 Displays   |
| Video Wall Unterstützung                | ja, bis max. 10x10 Displays   |
| RS-232C Loop                            | ja, 3,5mm Klinke  |
| MDC über RS-232C                        | ja  |
| MDC über RJ-45                          | ja  |
| Audioausgang                            | ja, 3,5mm Klinke  |
| Audioeingang                            | ja, 3,5mm Klinke  |
| Integrierte Lautsprecher                | ja, 10Wx2Ch   |
| USB 2.0                                 | ja, 2x  |
| Pivotbetrieb möglich                    | ja  |
| OSD Pivot-Unterstützung                 | ja  |
| Lieferumfang                            |   |
| Fernbedienung                           | ja  |
| Batterien                               | ja  |
| Netzkabel                               | ja  |
| Signalkabel                             | ja, D-Sub   |
| Adapterkabel                            | ja, 3,5mm Klinke auf RS-232C  |
| CD                                      | ja, Software/Treiber/Handbuch   |
| Quick Setup Guide (QSG)                 | ja, mehrsprachig  |
| Optionales Zubehör                      |   |
| Standfuß                                | STN-L4055AD/EN  |
| Wandhalterung (horizontal / vertikal)   | WMN250MD  |
| Wandhalterung (horizontal / vertikal)   | WMN4270SD/EN  |
| Deckenhalterung                         | CML450D   |
| Externer Helligkeits- / IR-Sensor       | CY-EBISA/EN   |
| Set Back Box (SBB-A)                    | SBB-D16AX2/EN, SBB-Q32AX4/EN, SBB-D32AV2/EN, SBB-Q32AV4/EN  |
| Plug in Module (PIM-B)                  | SBB-PD32BV2/EN, SBB-PQ32BV4/EN, SBB-PQ28BP4/EN  |
| Welcome Board                           | STN-520WE/EN  |
| Maße und Gewicht                        |   |
| Maße ohne Fuß (B x H x T)               | 1249,5 x 721 x 35,1 mm  |
| Maße Verpackung (B x H x T)             | 1374 x 838 x 165 mm   |
| Gewicht ohne Verpackung                 | 20,5 kg   |
| Gewicht mit Verpackung                  | 25,8 kg   |
| Service & Garantie                      |   |
| Service innerhalb der Garantiezeit      | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit      | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.  |
| Garantiezeit                            | 3 Jahre   |