

Apart MASK 2 Set

Mini HiFi Pro Design Lautsprecher, 8 Ohm/50 W

- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 120 Hz - 20 kHz
- Leistung: 50 W RMS
- Empfohlene Verstärkerleistung: 10 - 110 W
- Abmessungen (HxBxT): 94 x 82 x 108 mm
- Gewicht: 440 g, inkl. Wand-Befestigung



Apart MASK 2 Set, RAL 9010 weiß	8711 000 013
Apart MASK 2 Set, RAL 9011 schwarz	8711 000 014

Apart Subwoofer Sublime

Kompakter Subwoofer, geeignet als Ergänzung für die MASK 2-Serie

- Typ: 6,5" DualCoil Woofer
- Impedanz: 2 x 8 Ohm
- Frequenzbereich: 50 - 200Hz
- Schalldruck: 85 dB / 1W / 1m
- Abmessungen (HxBxT): 420 x 470 x 120 mm
- Gewicht: 8 kg



Apart Subwoofer Sublime, weiß	8711 000 015
Apart Subwoofer Sublime, schwarz	8711 000 016

Apart MASK 4T Set 50W

Passiver Lautsprecher zur Wand- oder Deckenmontage

- Ausgangsleistung: 50 W RMS / 70 W Musik
- Betriebszustand: 100 V oder 16 Ohm
- Abstrahlwinkel: 120° x 80°



Technische Daten

Modell	Apart MASK 4T Set 50W weiß	Apart MASK 4T Set 50W schwarz	Apart MASK 4T Set 50W silber
Artikel-Nr.	8711 000 000	8711 000 001	8711 000 002
Preis (Paar)			
Ausstattung	inkl. Wandhalterung		
Belastbarkeit RMS / Musik	50 W / 70 W		
Bestückung	1 x 4,2" Tieftöner, 1 x 1" Hochtoner		
Frequenzgang	80 Hz - 20 kHz		
Schalldruckpegel	1 W / 1 m - 89 dB		
max. Schalldruckpegel	116 dB		
Betriebszustand	100 V oder 16 Ohm		
Abstrahlwinkel	120° x 80 °		
Anschlüsse	Klemmanschlüsse		
Gehäuse	ABS-Kunststoff		
Schutzart	IP 64		
Abmessungen (HxBxT)	22,3 x 12,9 x 13,0 cm		
Gewicht	ca. 2,05 kg		

Apart MASK 6 Set 150W

Passiver Lautsprecher zur Wand- oder Deckenmontage

- Ausgangsleistung: 150 W RMS / 200 W Musik
- Betriebszustand: 8 Ohm
- Abstrahlwinkel: 120° x 80°



Technische Daten

Modell	Apart MASK 6 Set 150W weiß	Apart MASK 6 Set 150W schwarz	Apart MASK 6T Set 150W weiß	Apart MASK 6T Set 150W schwarz
Artikel-Nr.	8711000005	8711000006	8711000007	8711000008
Preis				
Belastbarkeit RMS / Musik	150 W / 200 W			
Bestückung	1 x 6,5" Tieftöner, 1 x 1" Hochtoner			
Frequenzgang	60 Hz - 30 kHz		65 Hz - 20 kHz	
Schalldruckpegel	1 W / 1 m - 92 / 91 dB			
max. Schalldruckpegel	120 dB			
Betriebszustand	8 Ohm		100 V oder 8 Ohm	
Abstrahlwinkel	120° x 80 °			
Anschlüsse	Klemmanschlüsse			
Gehäuse	ABS-Kunststoff			
Schutzart	IP 64			
Abmessungen (HxBxT)	31,5 x 17,5 x 19,5 cm			
Gewicht	ca. 3,4 kg			